

سری تکفاز			
YD101 T2 Series (220V)			
Model Name	Power (KW)		Price
YD101-00P4-T2S	0.5 HP	0.4 KW	-
YD101-00P7-T2S	1 HP	0.75 KW	90/000/000
YD101-01P5-T2S	2HP	1.5 KW	105/000/000
YD101-02P2-T2S	3HP	2.2 KW	118/000/000

سری سه فاز					
Power (KW)		YD101	YD3000	YD3000N	YD3000BN
1HP	(0.75KW)	-	-	-	-
2HP	(1.5KW)	120/000/000	-	-	-
3HP	(2.2KW)	140/000/000	-	-	-
4HP	(3KW)	145/000/000	-	-	-
5.5HP	(4KW)	190/000/000	-	-	-
7.5HP	(5.5KW)	226/700/000	-	-	-
10HP	(7.5KW)	297/000/000	280/000/000	-	-
15HP	(11KW)	360/000/000	-	-	570/000/000
20HP	(15KW)	440/000/000	-	-	588/000/000
25HP	(18.5KW)	500/000/000	-	-	720/000/000
30HP	(22KW)	523/000/000	-	-	765/000/000
40HP	(30KW)	715/000/000	-	792/000/000	880/000/000
50HP	(37KW)	946/000/000	-	990/000/000	1/090/000/000
60HP	(45KW)	1/100/000/000	-	1/210/000/000	1/310/000/000
75HP	(55KW)	1/270/000/000	-	1/500/000/000	1/617/000/000
100HP	(75KW)	1/573/000/000	-	2/075/000/000	-
125HP	(90KW)	1/815/000/000	-	2/266/000/000	2/420/000/000
150HP	(110KW)	-	-	2/500/000/000	2/660/000/000
175HP	(132KW)	-	-	3/010/000/000	3/212/000/000
220HP	(160KW)	-	-	3/184/500/000	3/328/000/000
250HP	(185KW)	-	-	-	4/470/700/000
300HP	(220KW)	-	-	5/335/000/000	5/493/000/000

تجهیزات جانبی		
Name	Model	Price
Key Pad	YD101 (Lan RJ45)	14/500/000
Key Pad	YD3000	50/200/000
Modbus Card	YD3000/YD5000	510/200/000
Close Loop PGCard	YD5000	133/000/000
Unit Break	HK-DR-11(0.75KW~22KW)	133/000/000
Unit Break	4030(30KW~55KW)	194/000/000
Unit Break	4055(55KW~75KW)	230/000/000
Key Pad Cable	20 CM	14/500/000
Key Pad Cable	2 Metre	16/000/000
Key Pad Cable	3 Metre	19/400/000
Key Pad Cable	5 Metre	22/000/000
Application Pump	ماژول پوستر پمپ	72/600/000

همه قیمت ها به ریال بوده و امکان تغییر قیمت بدون اطلاع قبلی وجود دارد

ویژگی های درایو یولیکو YD3000N

- ۱- مدهای کنترل V/F و VVT
- ۲- قابلیت جدا شدن کی پد از روی دستگاه
- ۳- فرکانس خروجی ۰.۱ تا ۴۰۰ HZ
- ۴- فرکانس کریر ۱ تا ۱۵ KHZ
- ۵- کنترل PID
- ۶- کاربری سنگین (جرثقیل بالابر)



ویژگی های درایو یولیکو YD101

- ۱- مدهای کنترل V/F و VVT
- ۲- قابلیت جدا شدن کی پد از روی دستگاه
- ۳- فرکانس خروجی ۰.۱ تا ۶۵۰ HZ
- ۴- فرکانس کریر ۱ تا ۱۵ KHZ
- ۵- کنترل PID
- ۶- BREAK داخلی
- ۷- کاربری عمومی
- ۷- قابلیت تحمل اضافه بار ۱۵۰٪ در یک دقیقه

